

FIȘĂ TEHNICĂ

CORTIZO A 78

PVC BATANT · VARIANTA PASSIVHAUS

Sistem PVC batant certificat pentru proiecte cu cerințe ridicate de eficiență energetică.

Transmitanță termică Uw ≥ 0,74 W/m²K	Vitrare maximă 48 mm	Izolare acustică Rw până la 46 dB	Adâncime profil 78 mm
--	--------------------------------	---	---------------------------------

Performanțe verificate în centrul de încercări

Permeabilitate la aer	Clasa 4 · conform UNE-EN 12207
Etanșeitate la apă	Clasa E1800 · conform UNE-EN 12208
Rezistență la vânt	Clasa C5 · conform UNE-EN 12210
Încercare acustică de referință	Element 1,23 × 1,48 m, cu 2 canaturi
Test verificat de	ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Dimensiuni vizibile

Toc 78 mm	Cercevea 78 mm	Ansamblu secțiune 115 mm	Cotă secundară 87 mm
---------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Dimensiuni și greutate maxime per canat

Element	Lățime canat	Înălțime canat	Greutate maximă
Fereastră	400-1.400 mm	450-2.200 mm	150 kg
Ușă de balcon	400-1.400 mm	600-2.300 mm	150 kg

Finisaje disponibile

Alb · Culori · Bicolor · Efect de lemn

Posibilități de deschidere

Deschidere spre interior: batantă, oscilo-batantă, basculantă, paralelă și rabatabilă inferioară.

Notă tehnică

Valoarea transmitanței termice depinde de tipologie, dimensiuni și configurația pachetului de sticlă. Dimensiunile și greutatele maxime trebuie validate pentru configurația concretă a proiectului.

FIȘĂ TEHNICĂ

CORTIZO A 78

PVC BATANT · VARIANTA STANDARD

Sistem PVC batant cu performanțe termice, acustice și de etanșare ridicate.

Transmitanță termică $U_w \geq 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$	Vitrare maximă 48 mm	Izolare acustică Rw până la 46 dB	Adâncime profil 78 mm
---	--------------------------------	---	---------------------------------

Performanțe verificate în centrul de încercări

Permeabilitate la aer	Clasa 4 · conform UNE-EN 12207
Etanșeitate la apă	Clasa E1800 · conform UNE-EN 12208
Rezistență la vânt	Clasa C5 · conform UNE-EN 12210
Încercare acustică de referință	Element 1,23 × 1,48 m, cu 2 canaturi
Test verificat de	ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Dimensiuni vizibile

Toc 78 mm	Cercevea 78 mm	Ansamblu secțiune 115 mm	Cotă secundară 87 mm
---------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Dimensiuni și greutatea maxime per canat

Element	Lățime canat	Înălțime canat	Greutate maximă
Fereastră	400-1.400 mm	450-2.450 mm	150 kg
Ușă de balcon	400-1.400 mm	600-2.500 mm	150 kg
Ușă	700-1.300 mm	până la 2.500 mm	160 kg

Finisaje disponibile

Alb · Culi · Bicolor · Efect de lemn

Posibilități de deschidere

Deschidere spre interior: batantă, oscilo-batantă, basculantă, paralelă și rabatabilă inferioară.

Deschidere spre exterior: batantă (pentru ușă).

Notă tehnică

Valoarea transmitanței termice depinde de tipologie, dimensiuni și configurația pachetului de sticlă. Dimensiunile și greutatea maxime trebuie validate pentru configurația concretă a proiectului.