

COR 70 OC · Canat semivizibil

Versiunea cu canat semivizibil a sistemului COR 70 OC extinde posibilitățile estetice ale gamei cu toc monobloc. Este disponibilă cu debitare dreaptă sau la 45°, pentru adaptare la preferințele de fabricație și montaj ale fiecărui atelier.

Uw ≥ 1,0	44 dB	Clasa 4	E1800	C5
W/m²K	izolare acustică până la	permeabilitate la aer	etanșeitate la apă	rezistență la vânt

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE	
Construcție	Toc monobloc 70-232 mm · canat 78 mm
Barete din poliamidă	32-35 mm
Grosimea profilului	Fereastră 1,5 mm
Vitrare	Minimum 15 mm · maximum 55 mm
Dimensiune maximă canat	Lățime 1000 mm · înălțime 1700 mm
Greutate maximă canat	160 kg
Test de referință AEV	1,23 × 1,48 m · 2 canate
Certificare	DTA · laborator CSTB

POSIBILITĂȚI	TIPURI DE DESCHIDERE
Feronerie de siguranță Feronerie ascunsă Mâner ascuns Drenaj ascuns	Batantă Oscilo-batantă Oscilantă

Date traduse și adaptate în limba română după fișa tehnică oficială CORTIZO COR 70 OC Semi-Visible. Dimensiunile și greutatele maxime se verifică în funcție de tipologia finală.